

## Уличный светильник Steinel L 630 LED silver



### Характеристики

|                                                             |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:                                                    | <b>020385</b>                                                                    |
| Постоянное включение на 4 часа                              | <b>да, с помощью выключателя</b>                                                 |
| Тип сенсора                                                 | <b>инфракрасный</b>                                                              |
| Цвет                                                        | <b>серебристый</b>                                                               |
| Установка                                                   | <b>настенный</b>                                                                 |
| Мягкий пуск                                                 | <b>да</b>                                                                        |
| Напряжение                                                  | <b>230-240 В, 50 Гц</b>                                                          |
| Температурный диапазон                                      | <b>от - 20° до + 40°</b>                                                         |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | <b>с помощью заслонок (в комплекте)</b>                                          |
| Рекомендуемая высота установки                              | <b>2-3 м</b>                                                                     |
| Задержка включения                                          | <b>5 сек. - 15 мин.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника</b> |
| Степень защиты                                              | <b>IP 44</b>                                                                     |
| Комплектующие, дополнительно                                | <b>стикеры с номерами и буквами в комплекте</b>                                  |
| Срок работы диодов (ламп)                                   | <b>50000 часов</b>                                                               |
| Цветовая температура                                        | <b>3000 К</b>                                                                    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовая яркость (дежурный режим) | <b>10%; 4 положения - режим 1: плавное включение и выключение света / нет базовой яркости; режим 2: плавное включение и выключение света + базовая яркость, начиная с установленного значения сумеречного порога; режим 3: плавное включение и выключение + базовая яркость до полуночи; режим 4: программа Nightmatic. 100% включение при снижении значения освещенности ниже заданного уровня, нет базовой яркости, нет анализа движений. Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника</b> |
| Дальность действия               | <b>8 м по кругу, с температурной стабилизацией</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Класс защиты                     | <b>I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Основание                        | <b>пластик устойчивый к ультрафиолету + алюминий</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Плафон                           | <b>пластик - белый матовый, устойчивый к ультрафиолету</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Размеры (ВхШхГ)                  | <b>364 x 211 x 65 мм</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Световая отдача                  | <b>663 лм</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Световая эффективность           | <b>80,85 лм/Вт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Сенсорика                        | <b>минисенсор</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тип ламп                         | <b>LED диоды</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Угол охвата датчика              | <b>360° при угле раствора 90° и защитой от подкрадывания</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Установка сумеречного порога     | <b>2-2000 лк.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Потребляемая мощность, Вт        | <b>8,2 LED</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |